



330



333



334



335

Schweisszubehör

Accessoires de soudage



337



564543000

Tischspanner

Aus Stahl, glanzvernickelt, flache Backen, mit Schnellauslösehebel

Pince étai

En acier, nickelée brillant, mâchoires plates, avec levier à déclenchement rapide

Original Nr. No. Original	Länge Longueur mm	Spannweite Capacité mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7 R	175	33	7612086102931	25.85
10 R	250	44	7612086102948	33.50



564543500

Tischspanner

Aus Stahl, glanzvernickelt, gebogene Backen, mit Seitenschneider und Schnellauslösehebel, schweres Modell

Pince étai

En acier, nickelée brillant, mâchoires cintrées, avec coupe-fils et levier à déclenchement rapide, modèle lourd

Original Nr. No. Original	Länge Longueur mm	Spannweite Capacité mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
4 WR	100	24	7612086284262	19.45
5 WR	125	29	7612086102962	20.80
7 WR	175	38	7612086102979	26.25
10 WR	250	48	7612086102986	36.35



564543800

Langbeckklemmzange

Aus Stahl, glanzvernickelt, mit langen, schmalen Backen, Seitenschneider und Schnellauslösehebel

Pince étai à long bec

En acier, nickelée brillant, mâchoires longues et étroites, avec coupe-fils et levier à déclenchement rapide

Original Nr. No. Original	Länge Longueur mm	Spannweite Capacité mm	Backenlänge Longueur mâchoires mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
4 LN	100	38	35	7612086284279	31.10
6 LN	150	51	44	7612086102993	33.50
9 LN	225	70	60	7612086103006	43.35



564544500

Schweisszange

Aus Stahl, glanzvernickelt, die U-förmigen Backen mit grosser Maultiefe gestatten eine ausgezeichnete Sichtkontrolle und lassen Platz zum Arbeiten, mit Schnellauslösehebel

Pince étai à souder

En acier, nickelée brillant, la forme en U et la profondeur élevée des mâchoires permettent une meilleure vision et laissent de la place pour travailler, avec levier à déclenchement rapide

Original Nr. No. Original	Länge Longueur mm	Spannweite Capacité mm	Backentiefe Profondeur mâchoires mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
9 R	225	70	41	7612086103013	48.00



564546000

Blechzange

Aus Stahl, glanzvernickelt, mit Schnellauslösehebel, zum Festhalten, Biegen und Richten von Blech

Pince étai à tôle

En acier, nickelée brillant, avec levier à déclenchement rapide, pour maintenir, plier et ajuster des tôles

Original Nr. No. Original	Länge Longueur mm	Spannweite Capacité mm	Maulbreite Largeur mâchoire mm	Maultiefe Profondeur de gorge mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
8 R	200	78	78	44	7612086103037	38.75

564546500

Klemmzange für Schweissarbeiten

Aus Stahl, glanzvernickelt, mit Schnellauslösehebel, zum Einspannen von komplizierten Teilen, Winkel- und T-Profilen

Pince étau pour travaux de soudage

En acier, nickelée brillant, avec levier à déclenchement rapide, pour assembler les pièces compliquées, profilés en T et cornières



Original Nr. No. Original	Länge Longueur mm	Ausladung Profondeure mm	Spannweite Capacité mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6 R	125	38	54	7612086103044	27.30
11 R	275	65	85	7612086103051	45.05
18 R	455	240	200	7612086103068	61.95
24 R	605	390	254	7612086284323	83.25

564546600

Klemmzange für Schweissarbeiten

Aus Stahl, glanzvernickelt, mit Schnellauslösehebel, zum Einspannen von komplizierten Teilen, Winkel- und T-Profilen

Pince étau pour travaux de soudage

En acier, nickelée brillant, avec levier à déclenchement rapide, pour assembler les pièces compliquées, profilés en T et cornières



Original Nr. No. Original	Länge Longueur mm	Ausladung Profondeure mm	Spannweite Capacité mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
4 SP	100	31	41	7612086284330	25.00
6 SP	150	38	54	7612086103075	30.55
11 SP	275	65	85	7612086103082	46.20
18 SP	455	240	200	7612086103099	75.60
24 SP	605	390	254	7612086274126	90.30

564548000

Kettenzange

Aus Stahl, glanzvernickelt, mit Schnellauslösehebel als Ratsche einstellbar, rutscht nicht, dünnwandige Rohre werden nicht zerdrückt

Pince étau à chaîne

En acier, nickelée brillant, avec levier à déclenchement rapide, utilisable comme cliquet, ne glisse pas, ne déforme pas les tubes à paroi mince



Original Nr. No. Original	Länge ohne Kette Longueur sans chaîne mm	Kettenlänge Longueur chaîne mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
20 R	225	455	7612086103105	68.25

564543200

Tischspanner

Aus Stahl, glanzvernickelt, gebogene Backen, mit Schnellauslösehebel, mittlere Grösse für universelle Anwendung

Pince étau

En acier, nickelée brillant, mâchoires cintrées, avec levier à déclenchement rapide, grandeur moyenne pour un emploi universel



Original Nr. No. Original	Länge Longueur mm	Spannweite Capacité mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
7 CR	175	38	7612086284248	25.85
10 CR	250	48	7612086284255	33.50



IRWIN
VISE-GRIP®

564543400

Klemmzangen-Set

Die unübertroffene Original-Gripzange von IRWIN wird aus hochlegiertem Stahl hergestellt und wärmebehandelt, um sie besonders widerstandsfähig und langlebig zu machen. Das Werkzeug ist vernickelt und weist somit eine attraktive, korrosionsbeständige Oberfläche auf.

Pinces-étaux-set

Les originales et les meilleures - les pinces-étaux IRWIN Vise-Grip sont fabriquées avec des alliages d'acier de haute qualité, traités à la chaleur pour une dureté et une durabilité maximales. Chaque outil est traité avec un surfaçage nickel brillant pour un fini attractif et résistant à la corrosion.

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
5CR / 7CR / 10CR	7612086946856	81.70



IRWIN
VISE-GRIP®

564548200

Ersatzfeder zu VISE-GRIP-Zangen Ressort de rechange pour pinces VISE-GRIP

Typ Type für	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
5WR, 6LN, 6BN, 6R, 6SP	7612086358840	2.50
7R, 7CR, 7WR, 8R, 9R, 9LN	7612086358857	2.50
10R, 10WR, 10LW, 10CR, 20R, 310S, 12LC, 11R, 11SP, 11HD	7612086358871	2.50
18R, 18SP, 18DR	7612086358864	2.50



IRWIN
VISE-GRIP®

564543600

Klemmzangen-Set

Die NEUEN IRWIN® Vise-Grip® Fast Release Gripzangen haben einen Ein-Hand-Auslöser, sodass sie doppelt so schnell zu öffnen sind wie die traditionell designten Gripzangen. Die rutschfesten ProTouch™ Griffe mit Klemmsicherung sorgen für Komfort, Kontrolle und weniger Ermüdungserscheinungen in der Hand.

Pinces-étaux-set

Les pinces-étaux IRWIN® Vise-Grip® Fast Release présentent une relâche sans gâchette, d'une seule main, ce qui signifie qu'elles sont deux fois plus faciles à ouvrir que les pinces traditionnelles. Le revêtement antidérapant et antipincement ProTouch™ offre à la fois confort, contrôle et moins de fatigue pour la main.

Inhalt Contenu	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
6LN + 10WR	7612086946863	75.40



569049650

Abbeizpaste

Farblos, zum Entfernen von Zunder und Anlauf-farben im Bereich von Schweißnähten sowie Oxydations- und Korrosionsflecken auf allen rost- und säurebeständigen Edeltählen und Nickel-Werkstoffen.

Anwendung:

mit Pinsel auftragen, einwirken lassen und gründlich mit Wasser abspülen.

Dieses Produkt enthält Salpetersäure, Hinweise auf Gebinde beachten, Giftklasse 2

71 E

Pâte à décaper

Incolore, pour enlever la calamine et les ternis-sures autour des soudures, ainsi que les taches d'oxydation et de corrosion sur tous les aciers inoxydables résistants aux acides et les alliages au nickel.

Utilisation:

appliquer au pinceau, laisser agir et rincer soigneusement à l'eau.

Ce produit contient de l'acide nitrique, veuillez suivre les indications sur le récipient, classe toxicité 2

Inhalt Contenu ml	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1000	7612086715384	56.70

569054100

Stromdüse

Aus Kupfer, zu Binzel-Brenner MB 15 AK

Buse de contact

En cuivre, pour torche Binzel MB 15 AK



Gewinde Filetage	Für Draht Ø Pour Ø du fil mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
M 6	0,6	25	7612086165004	2.65
M 6	0,8	25	7612086165011	2.65
M 6	1,0	25	7612086165028	2.65

569054200

Gasdüse

Zu Binzel-Brenner MB 15 AK

Buse à gaz

Pour torche Binzel MB 15 AK



Form Forme	Durchmesser Diamètre mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
zylindrisch / cylindrique	16	53	7612086165134	6.40
konisch / conique	12	53	7612086165141	6.10

569054300

Stromdüse

Aus Kupfer, zu Binzel-Brenner MB 24 KD und MB 36 KD

Buse de contact

En cuivre, pour torche Binzel MB 24 KD et MB 36 KD



Gewinde Filetage	Für Draht Ø Pour Ø du fil mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
M 6	0,8	28	7612086165158	1.15
M 6	1,0	28	7612086165165	3.15
M 6	1,2	28	7612086165172	3.15

569054500

Gasdüse

Buse à gaz



Form Forme	Durchmesser Diamètre mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
Zylindrisch / cylindrique	18	57	7612086355771	6.25
Konisch / conique	15	57	7612086355788	6.90



569041000

Autogenschweiss-Schlauch

Betriebsdruck: 20 bar
 Betriebstemperatur: -20 bis +70°C
 Kennzeichnung: nach EN 559/ISO 3821
 rot: brennbare Gase (ausser Flüssiggase)
 Spezialschlauch für die Autogen-Schweisstechnik, hergestellt nach den Richtlinien des Schweiz. Vereins für Schweisstechnik sowie den ISO-Normen. Beständig gegen Abrieb und Witterung. Preis pro Meter

Tuyau pour soudure autogène

Pression de service: 20 bars
 Temp. de service: -20 à +70°C
 Caractérisation: selon EN 559/ISO 3821
 rouge: gaz inflammables (sauf gaz liquides)
 Tuyau spécial pour le soudage autogène, fabriqué selon les directives de l'Union Suisse pour les techniques de soudage ainsi que les normes ISO. Résistant à l'abrasion et aux intempéries. Prix par mètre

Innen-Ø Ø intérieur mm	Aussen-Ø Ø extérieur mm	Rollenlänge Longueur rouleau m	Betriebsdruck max. Pression de service max. bar	Farbe Couleur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 M1 CHF/1 M1
6,3	13,3	50	20	rot / rouge	7612086162942	2.85
8,0	15,3	50	20	rot / rouge	7612086162959	3.05
10,0	17,3	50	20	rot / rouge	7612086915333	3.70



569041500

Autogenschweiss-Schlauch

Betriebsdruck: 20 bar
 Betriebstemperatur: -20 bis +70°C
 Kennzeichnung: nach EN 559/ISO 3821
 blau: Sauerstoff
 Spezialschlauch für die Autogen-Schweisstechnik, hergestellt nach den Richtlinien des Schweiz. Vereins für Schweisstechnik sowie den ISO-Normen. Beständig gegen Abrieb und Witterung. Preis pro Meter

Tuyau pour soudure autogène

Pression de service: 20 bars
 Temp. de service: -20 à +70°C
 Caractérisation: selon EN 559/ISO 3821
 bleu: oxygène
 Tuyau spécial pour le soudage autogène, fabriqué selon les directives de l'Union Suisse pour les techniques de soudage ainsi que les normes ISO. Résistant à l'abrasion et aux intempéries. Prix par mètre

Innen-Ø Ø intérieur mm	Aussen-Ø Ø extérieur mm	Rollenlänge Longueur rouleau m	Betriebsdruck max. Pression de service max. bar	Farbe Couleur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 M1 CHF/1 M1
6,3	13,3	50	20	blau / bleu	7612086162966	2.75
8,0	15,3	50	20	blau / bleu	7612086162973	3.15



569041600

Zwillingsautogenschweiss-Schlauch

Betriebsdruck: 20 bar
 Betriebstemperatur: -25 bis +75°C
 Kennzeichnung: Aufdruck nach EN 559/ISO 3821
 rot: brennbare Gase (ausser Flüssiggase)
 blau: Sauerstoff
 Leichter und robuster Zwillingschlauch, eine Trennung der Schläuche ist ohne Schwächung des Deckblattes möglich. Beständig gegen Abrieb und Witterung. Preis pro Meter

Tuyaux jumelé pour soudure auto-gène

Pression de service: 20 bars
 Temp. de service: -25 à +75°C
 Caractérisation: impression selon EN 559/ISO 3821
 rouge: gaz inflammables (sauf gaz liquides)
 bleu: oxygène
 Tuyau jumelé léger et solide, les tuyaux peuvent être séparés sans endommager la couche extérieure. Résistant à l'abrasion et aux intempéries. Prix par mètre

Innen-Ø Ø intérieur mm	Aussen-Ø Ø extérieur mm	Rollenlänge Longueur rouleau m	Betriebsdruck max. Pression de service max. bar	Farbe Couleur	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 M1 CHF/1 M1
6,3	13	50	20	rot-blau / rouge-bleu	7612086162980	8.20
8,0	15	50	20	rot-blau / rouge-bleu	7612086162997	14.70

560678500

Schweisserhandschuhe

Aus rotbraunem und hitzbeständigem Spezialspaltleder, Handrücken aus einem Stück, mit hitzbeständigem KEVLAR-Faden genäht, isolierendem Moltonfutter und Lederstulpe. Bestens geeignet für Autogen-, Elektroden- und MIG/MAG-Schweissen, sowie zum Brennschneiden und Flammentrostern

Gants pour soudeurs

En cuir croûte spécial résistant à la chaleur, couleur rouge brun, dos de la main en une seule pièce, cousus avec du fil en KEVLAR réfractaire, doublure isolante en molleton et manchette en cuir. Convient particulièrement pour le soudage autogène, à électrodes et MIG/MAG sous gaz protecteur, ainsi que pour l'oxycoupage et le dérouillage au chalumeau



Modell Modèle	Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Lederdicke Épaisseur cuir mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
3690	9	330	1,3	7612086342078	12.50
3690	10	330	1,3	7612086166896	12.50
3690	11	330	1,3	7612086342085	12.50

560678600

3790

Schweisserhandschuhe

Aus sehr weichem Schafnappaleder, beige, mit hitzbeständigem KEVLAR-Faden genäht und Lederstulpe. Bestens geeignet für das TIG-Schweissen, das sehr weiche und dünne Leder ermöglicht ein gutes Tastgefühl beim Bedienen der Mikroschalterknöpfe

Gants pour soudeurs

En cuir nappa de mouton très souple, couleur beige, cousus avec du fil en KEVLAR réfractaire, manchette en cuir. Convient particulièrement pour le soudage TIG sous gaz protecteur, le cuir très souple et fin permet un excellent sens au toucher pour la manipulation des microcommutateurs



Grösse Grandeur	Länge Longueur mm	Lederdicke Épaisseur cuir mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
9	350	0,8	7612086342092	7.45
10	350	0,8	7612086166902	7.05
11	350	0,8	7612086342108	7.05

560612590

Viking™ 1840

Schweisshelm

Der Viking™ 1840 bietet heute den Schweißern die beste optische Klarheit, die in einem Schweißhelm verfügbar ist. Die externe Steuerung ermöglicht eine schnelle und einfache Änderung der Abdunklungsstufen. Die 1840 Serie bietet ein verbessertes Kopfband für mehr Komfort und eine optimale Passform.

Casque de soudage

La casque de soudage Viking™ 1840 offre aux opérateurs la meilleure clarté optique disponible sur le marché. Les contrôles externes permettent des changements de teinte rapides et faciles. La série 1840 offre un casque amélioré pour le confort et un ajustement optimal.



LINCOLN®
ELECTRIC

- Perfekte 1/1/1/1 optische Klasse (EN379)
- Stufenlos variable 9-13 externe Abdunklungssteuerung
- Stufenlos variable Empfindlichkeit und Verzögerung.
- Schleifmodus
- 96 x 47 mm Sichtfeld
- Kompakt DINS 110 x 90 mm Filterpatrone
- 2 Lichtbogensensoren
- Solarbetrieben mit austauschbarer Lithium Batterie
- Korrekturreinsatz möglich
- Neues flexibles Kopfband

- Excellente classification – classe optique 1/1/1/1 (EN379).
- Commande variable de la teinte 9-13 avec contrôle externe.
- Reglage de la sensibilité et du délai.
- Contrôle du mode meulage externe.
- Champ visuel 97 x 62 mm.
- Cartouche Compacte 110 x 90 mm.
- 2 capteurs d'arc.
- Énergie solaire avec batteries remplaçables en lithium.
- Loupes de grossissement adaptables.
- Nouveau serre-tête style pivot

Farbe Couleur	Schutzstufen DIN Niveau de protection DIN	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
schwarz / noir	9 - 13	7612086216164	282.45
tribal	9 - 13	7612086216195	303.45



560661600

WELIGLAS

Schweisserbrille

Strapazierfähige Schweisserschutzbrille für Auto-genschweissen und Brennschneiden mit einfachen, grünen Gläsern (Stufe 5) indirekte Ventilation durch 6 Belüfter.

Lunette pour soudeur

Lunettes de protection robustes pour soudeurs, pour soudeure autogène et découpage au chalu-meau, avec verres simples verts (densité no 5), ventilation indirecte à base de 6 aérateurs.

Original Nr. No. Original	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
300172	7612086165806	10.90



560666000

FLIPPO

Schweisserbrille

Schweisserbrille mit aufklappbarem Blendschutz, Rahmen aus gelbem Weich-PVC, verstellbares Elastik-Kopfband, indirekte Ventilation mit 6 Belüftern, Brillenrahmen mit farblosen Gläsern, Aufklappteil mit grünen Gläsern, Standard-Farbstufe 5, eignet sich ganz besonders für Brillenträger. mit gehärteten, farblosen und einfach, grünen Gläsern.

Lunette pour soudeur

Lunettes de protection pour soudeurs équipées d'une monture rabattable anti-éblouissement la ventilation indirecte est assurée par 6 aérateurs et la fixation par un serre-tête élastique la monture est équipée de verres incolores tandis que la monture rabattable est équipée de verres verts de densité 5 convient aux porteurs de lunettes.

Original Nr. No. Original	Modell Modèle	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
300157	GFEG	7612086339993	16.40

560666600


Ersatzglas

grün EG Schutzstufe 5 zu Brillen FLIPPO und WELIGLAS

Verre de rechange

vert EG classe 5 pour lunettes FLIPPO et WELI-GLAS

Original Nr. No. Original	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
300238	7612086165981	2.00



560672500

Vorsatzscheibe aus Glas

Protège-verre incolore

Glasgrösse Taille du verre mm	Artikel-Nr. No. d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
85 x 110	7612086166513	0.95
40 x 110	7612086346977	0.70
90 x 110	7612086346984	0.80


560673000

Strahlenschutzglas

Dunkelgrün

Verres de protection

Vert foncé



Glasgrösse Taille du verre mm	Schutzstufen DIN Niveau de protection DIN	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
85 x 110	9A1	7612086166568	3.70
85 x 110	10A1	7612086166575	3.70
85 x 110	11A1	7612086166582	3.70
85 x 110	12A1	7612086166599	3.70
85 x 110	13A1	7612086166605	3.70
90 x 110	9A1	7612086347004	3.35
90 x 110	10A1	7612086347011	4.10
90 x 110	11A1	7612086347028	4.10
90 x 110	12A1	7612086347035	4.10

560612800

Vorsatzglas innen für Schweis- erschutzhelm

Verre de protection extérieur pour casque de soudage



Glasgrösse Taille du verre mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
122 x 101	7612086600208	3.35

569049400

Spezial

Schweisselektroden

Electrodes

Basische Doppelmantel-Stabelektrode für alle Konstruktionsarbeiten im Stahl- und Behälterbau. Rissfeste und zähe Verbindungen. Durch den stabilen Lichtbogen hervorragend für Zwangspositionen und Wurzelschweissungen geeignet. Gleichmässige, feingezeichnete Naht, Kehlnaht ohne Überhöhung. Für Betriebstemperaturen bis -20°C. Bei Gleichstrom mit Elektrode am Pluspol sowie an Wechselstrom verschweisbar

Electrode à double enrobage basique pour tous les travaux de construction métallique et construction de réservoirs. Assemblages tenaces et résistants à la fissuration. Se prête parfaitement au soudage de passes de fond et de positions forcées grâce à son arc stable. Cordon régulier, soudures finement striées. Soudure d'angle concave sans surhaussement. Pour des températures de service jusqu'à -20 °C. Utilisable en courant continu avec électrode au pôle positif ainsi qu'en courant alternatif



Durchmesser Diamètre mm	Länge Longueur mm	Stromstärke Intensité de courant A	Inhalt Contenu Stk	Gewicht Packet Poids paquet kg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
2,0	350	55 - 65	330	4,2	7612086246086	168.00
2,5	350	60 - 90	200	3,9	7612086163406	99.75
3,2	450	95 - 150	125	5,3	7612086163413	104.80
4,0	450	140 - 190	80	5,2	7612086163420	90.85
5,0	450	190 - 250	50	5,0	7612086341972	84.00



569053320

Wolfram-Elektrode

Farbe Gold, strahlungsfreie Alternative zu thoriumhaltigen Elektroden, mit hervorragendem Zündverhalten und hoher Standzeit, sehr gut im Niederstrombereich.
Hauptverwendung bei Gleichstrom, jedoch auch mit Wechselstrom einsetzbar

Electrode en tungstène

Couleur or, une alternative non radiative aux électrodes contenant du thorium, avec des excellentes qualités d'amorçage et une durée de vie élevée, très bien avec des ampérages faibles.
Utilisée principalement avec du courant continu, mais convient également avec du courant alternatif

Durchmesser Diamètre mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,0	175	7612086164687	2.10
1,6	175	7612086164694	7.90
2,0	175	7612086346168	10.10
2,4	175	7612086164700	12.50
3,2	175	7612086164717	22.35



569053400

Wolfram-Elektrode

Farbe grau, Standardelektrode mit 2% Cerium und sehr breitem Anwendungsbereich, guten Zündeigenschaften und hoher Standzeit, Strombelastbarkeit ca. 10% höher als bei Elektroden ohne oxidierbaren Zusätzen.
Hauptverwendung bei Gleichstrom, jedoch auch mit Wechselstrom einsetzbar

Electrode en tungstène

Couleur grise, électrode standard avec 2% de cérium et un champ d'application très large, bonne qualité d'amorçage et une durée de vie élevée, supporte des ampérages env. 10% plus élevés que les électrodes sans additifs oxydables.
Utilisée principalement avec du courant continu, mais convient également avec du courant alternatif

Durchmesser Diamètre mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
1,6	175	7612086346175	3.15
2,0	175	7612086346182	5.80
2,4	175	7612086346199	6.10
3,2	175	7612086346205	13.15



569049670

TIG ER 316 LSi

Schweisstäbe

Austenitischer Schweisstab für das TIG-Schweissen von austenitischen, nichtrostenden CrNiMo-Stählen (V4A) mit niedrigem Kohlenstoffgehalt.
Verkaufseinheit pro kg

Baguette à souder

Baguette à souder austénitique pour le soudage TIG d'aciers austénitiques, inoxydables en CrNiMo (V4A) avec une teneur faible de carbone.
Vente par kg

Stab-Ø Ø baguette mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 KG CHF/1 KG
1,0	1000	7612086164045	49.35
1,2	1000	7612086343259	31.00
1,6	1000	7612086164052	40.95
2,0	1000	7612086164069	32.55
2,4	1000	7612086164076	26.80
3,0	1000	7612086366333	26.25
3,2	1000	7612086954936	18.30

569049675


TIG ER 308 LSi

Schweisssstäbe

Austenitischer Schweisstab für das TIG-Schweißen von austenitischen, nichtrostenden CrNi-Stählen (V2A) mit niedrigem Kohlenstoffgehalt.
Verkaufseinheit pro kg

Baguette à souder

Baguette à souder austénitique pour le soudage TIG d'aciers austénitiques, inoxydables en CrNi (V2A) avec une teneur faible de carbone.
Vente par kg



Stab-Ø Ø baguette mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 KG CHF/1 KG
1,2	1000	7612086164083	26.25
1,6	1000	7612086164090	26.25
2,0	1000	7612086164106	26.55
2,4	1000	7612086164113	29.10
3,0	1000	7612086164120	29.40

569051010

G1

Schweisssstäbe

Aus Stahl, gegläht und verkupfert, zum Verbindungsschweißen von Baustählen.
Preis pro kg

Baguette à souder

En acier, recuit et cuivré, pour l'assemblage par soudure d'aciers de construction.
Prix par kg



Stab-Ø Ø baguette mm	Länge Longueur mm	Pack kg Emballage kg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 KG CHF/1 KG
1,0	1000	5	7612086172798	12.30
1,5	1000	5	7612086172804	9.85
2,0	1000	5	7612086172811	8.95
2,5	1000	5	7612086172828	7.90
3,0	1000	5	7612086172835	7.75
4,0	1000	5	7612086172842	8.50

569053010

TIG AlMg 3/3.3536

Schweisssstäbe

Aluminium-Schweisstab für das TIG-Schweißen von Al-Legierungen mit einem Magnesium-Gehalt bis zu 3%.
Verkaufseinheit pro kg

Baguette à souder

Baguette à souder en aluminium pour le soudage TIG d'alliages Al avec une teneur de magnésium jusqu'à 3%.
Vente par kg



Stab-Ø Ø baguette mm	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 KG CHF/1 KG
1,6	1000	7612086343280	23.85
2,0	1000	7612086173054	21.95
2,4	1000	7612086343297	21.20
3,2	1000	7612086173061	20.80
4,0	1000	7612086173078	20.80



569049620

SG 2

Schutzgasschweissdraht

Fil à souder

Niedriglegierter, verkupferter Schweissdraht für das MIG/MAG-Schweissen.

Zum Verbindungs- und Auftragschweissen von unlegierten und niedrig legierten Stählen.

Geeignet für das Schweißen unter CO2 oder Mischgas im Kessel-, Stahl-, Konstruktions-, Rohrleitungs- und Behälterbau

Fil cuivré en acier faiblement allié pour le soudage MIG/MAG.

Pour l'assemblage et rechargement d'aciers non alliés et faiblement alliés.

Utilisé pour le soudage sous CO2 ou gaz mixte dans la construction de chaudières, de réservoirs, de tuyauterie et la construction métallique

Draht-Ø Ø du fil mm	Spule kg Bobine kg	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
0,6	16	7612086163864	88.20
0,8	16	7612086163888	69.00
1,0	16	7612086163895	73.00
1,2	16	7612086163901	67.85

564584500

Federzwingen

Der ergonomisch geformte 2-Komponenten- Griff verfügt über Weichstoffeinlagen. Dadurch liegt der Griff immer angenehm weich und besonders rutschsicher in der Hand
Speziell empfindliche Werkstücke werden durch die weichen Softpads effektiv geschützt. Für rundum schonendes Spannen.
Leicht und handlich, Funktional und ergonomisch griffig, Höchste Stabilität

Pince de serrage

Légères et maniables
Poignée ergonomique une main
Outil robuste
Présentation sur carte



	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
	25	7612086379531	3.15
	35	7612086379548	4.20
	50	7612086379555	6.50
	75	7612086379562	8.50

569028000

C 206

Gaskartusche

Stechkartusche mit Butan-/Propangasmischung im Verhältnis 80/20.
Für Campinggaz-Geräte der Linie 206

Cartouche de gaz

Mélange de gaz butane/propane 80/20.
pour lampe à souder de ligne 206



Durchmesser Diamètre cm	Gewicht g Poids g	Inhalt Contenu ml	Artikel-Nr. No.d'article	CHF/1 ST CHF/1 pc
9	190	314	7612086162607	4.00

Notizen / Notes

